

销售对象地区	全球用户
系列	JWT
型	JWT100
状态	 量产体制
特点	
可选	带护盖
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~330Vdc
效率	72% Typ.
额定输出电压[DC]	+5Vdc +12Vdc -5Vdc
输出电压范围[DC]	+5~+5.25Vdc 固定 固定
最小输出电流	1.3A 0A 0A
最大输出电流	13A 5.5A 1A
最大平均电流	
最大峰值电流	
总最大(平均)输出功率	100W
总最大峰值功率	

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	48mm Nom.
高度(H)	92mm Nom.
深度(D)	203mm Nom.
质量	

其他

工作温度范围	-10~50° C
冷却方式	自然风冷

安全规格(认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1
安全规格(根据)	电气用品安全法
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.