

| | |
|----------|--|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 系列 | |
| 型 | JWT75 |
| 状态 |  停止生产 推荐代替型号： JWT75-525/A （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2020年1月6日 最后订单日期：2020年5月29日 最后出货日期：2021年3月31日 |
| 特点 | |
| 可选 | Molex连接器 带护盖 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | |
| 附件 | |



电气特性

| | |
|-------------|--------------------|
| 输入 | 单相 |
| 输入电压范围[AC] | 85~265Vac |
| 输入电压范围[DC] | 120~330Vdc |
| 效率 | 72% Typ. |
| 额定输出电压[DC] | +5Vdc +12Vdc -5Vdc |
| 输出电压范围[DC] | +5~+5.25Vdc 固定 固定 |
| 最小输出电流 | 0.8A 0A 0A |
| 最大输出电流 | 8A 4A 0.5A |
| 最大平均电流 | |
| 最大峰值电流 | |
| 总最大(平均)输出功率 | 75W |
| 总最大峰值功率 | |

形状和尺寸

| | |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型 |
| 行业标准尺寸 | |
| 宽度(W) | 42mm Nom. |
| 高度(H) | 92mm Nom. |
| 深度(D) | 188mm Nom. |
| 质量 | |

其他

| | |
|--------|-----------|
| 工作温度范围 | -10~55° C |
|--------|-----------|

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 安全规格(认定) | CSA60950-1 |
| | EN60950-1 |
| | UL60950-1 |
| | CSA62368-1 |
| | EN62368-1 |
| UL62368-1 | |
| 安全规格(根据) | 电气用品安全法 |
| 备考 | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.