

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 销售对象地区   | 全球用户                   |
| 系列       | JWT                    |
| 型        | JWT75                  |
| 状态       | 量产体制                   |
| 特点       |                        |
| 可选       |                        |
| 可选阵容     | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 推荐EMC滤波器 | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 附件       |                        |



### 电气特性

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 输入          | 单相                  |
| 输入电压范围 [AC] | 85~265Vac           |
| 输入电压范围 [DC] | 120~330Vdc          |
| 效率          | 72% Typ.            |
| 额定输出电压 [DC] | +5Vdc +15Vdc -15Vdc |
| 输出电压范围 [DC] | +5~+5.25Vdc 固定 固定   |
| 最小输出电流      | 0.8A 0A 0A          |
| 最大输出电流      | 8A 3.2A 0.5A        |
| 最大平均电流      |                     |
| 最大峰值电流      |                     |
| 总最大(平均)输出功率 | 75W                 |
| 总最大峰值功率     |                     |

### 形状和尺寸

|         |            |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 封闭 / 单体型   |
| 行业标准尺寸  |            |
| 宽度 (W)  | 42mm Nom.  |
| 高度 (H)  | 92mm Nom.  |
| 深度 (D)  | 188mm Nom. |
| 质量      | 600g Typ.  |

### 其他

|        |           |
|--------|-----------|
| 工作温度范围 | -10~65° C |
| 冷却方式   | 自然风冷      |

|          |  |
|----------|--|
| 安全规格(认定) | CSA60950-1<br>EN60950-1<br>UL60950-1<br>CSA62368-1<br>EN62368-1<br>UL62368-1 |
| 安全规格(根据) | 电气用品安全法  |
| 备考       | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。  |

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.