


| | |
|----|----------------------------|
| 用途 | 车载等级 |
| 特点 | AEC-Q200 一般信号用 树脂电极品 |
| 系列 | KMZ-HR |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

| | |
|-----------|----------------|
| 长度(L) | 1.60mm ±0.15mm |
| 宽度(W) | 0.80mm ±0.15mm |
| 厚度(T) | 0.80mm ±0.15mm |
| 推荐焊盘布局(A) | 0.60mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(B) | 0.80mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(C) | 0.80mm Nom. |

电气特性

| | |
|--------------|------------|
| 阻抗 at 100MHz | 600 Ω ±25% |
| 额定电流 | 500mA |
| 直流电阻 (Max.) | 350m Ω |

其他

| | |
|------------------|----------------------|
| 使用温度范围(包括自我温度上升) | -55~150° C |
| 焊接方法 | 回流 烙铁焊接 |
| AEC-Q200 | YES |
| 包装形式 | 纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm) |
| 包装个数 | 4000pcs |
| 重量 | 0.004g |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

