


AC-DC电源  
KPSB6-3R3

RoHS

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	KPSB
型	KPSB6
状态	量产体制
特点	
可选	基板搭载
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
附件	



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	75% Typ.
额定输出电压[DC]	3.3Vdc
输出电压范围[DC]	固定
最大输出电流	1.5A
最大输出功率	5W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
行业标准尺寸	
宽度(W)	39.5mm Nom.
高度(H)	18.3mm Nom.
深度(D)	19.4mm Nom.
质量	11g Typ.

### 其他

工作温度范围	-40~80° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	IEC62368-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
	CE标识
安全规格(根据)	
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.