

铁氧体磁芯

L17H

RID8x14x15H5T (Balun)

RoHS Pb Free

| | |
|-------|--------------------------|
| 磁芯形状 | 不平衡变压器用(RID/眼镜形) |
| 特点 | Low Loss Low Loss |
| | EMI EMI |
| 材料名称 | Ni-Zn |
| 铁氧体材料 | L17H |
| 状态 | 量产体制(新设计非推荐) |



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息 [请参照停止生产目录](#)

电气特性

| | |
|-----------------------------------|------|
| Core Factor | |
| Effective Cross-Sectional Area | |
| Effective Magnetic Path Length | |
| Effective Core Volume | |
| AL Value / (nH / N ²) | |
| 铁心损耗 / (W / set) [Max.] | |
| Air Gap | 0 mm |
| 重量 | |

电气特性 (材料)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 初始磁导率 μ_i | 1200 ± 25% |
| 饱和磁通密度 B_s / mT | 375 (4000A/m) |
| 居里温度 T_c [Min.] | 160° C |
| 铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.] | |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.