


铁氧体磁芯

L20

RID1. 9x2x3. 4H0. 9 (Balun)

RoHS Pb Free

磁芯形状	不平衡变压器用 (RID/眼镜形)
特点	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">High Bs</div> High Bs </div> <div style="display: flex; gap: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">EMI</div> EMI </div>
材料名称	Ni-Zn
铁氧体材料	L20H
状态	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 5px;">⚠</div> 量产体制 (新设计非推荐) </div>



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息

[请参照停止生产目录](#)

电气特性

Core Factor

Effective Cross-Sectional Area

Effective Magnetic Path Length

Effective Core Volume

AL Value / (nH / N²)

铁心损耗 / (W / set) [Max.]

Air Gap 0 mm

重量

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i 400 ± 25%

饱和磁通密度 B_s / mT 480 (4000A/m)

居里温度 T_c [Min.] 300 ° C

铁心损耗 / (kW / m³) [Max.]