

铁氧体磁芯

L8F

RID3x2x5H1.2 (Balun)

RoHS Pb Free

磁芯形状	不平衡变压器用(RID/眼镜形)
特点	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">General</div> For general purpose <div style="border: 1px solid purple; padding: 2px;">EMI</div> EMI
材料名称	Ni-Zn
铁氧体材料	L8F
状态	<div style="border: 1px solid purple; padding: 2px;">⚠</div> 量产体制(新设计非推荐)



尺寸

Size (IEC 62317) AxBxC

其他详细信息 [请参照停止生产目录](#)

电气特性

Core Factor	
Effective Cross-Sectional Area	
Effective Magnetic Path Length	
Effective Core Volume	
AL Value / (nH / N ²)	
铁心损耗 / (W / set) [Max.]	
Air Gap	0 mm
重量	

电气特性 (材料)

初始磁导率 μ_i	1500 ± 25%
饱和磁通密度 B_s / mT	320 (1600A/m)
居里温度 T_c [Min.]	130° C
铁心损耗 / (kW / m ³) [Max.]	

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.