


噪音滤波器

MAF1005GAD152AT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
用途详细	音频线路
特点	Cellular 蜂窝频段对策
系列	MAF
状态	量产体制



尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.05mm
宽度(W)	0.50mm ±0.05mm
厚度(T)	0.50mm ±0.05mm
推荐焊盘布局(A)	0.50mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.40mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.50mm Nom.

电气特性

阻抗 (Typ.) at 1MHz	
阻抗 (Typ.) at 100MHz	200 Ω
阻抗 (Typ.) at 900MHz	1.5k Ω
阻抗 (Typ.) at 1.7GHz	1.2k Ω
额定电流	400mA
直流电阻 (Typ.)	550m Ω
直流电阻 (Max.)	700m Ω

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.001g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

