


SMD/SMT 电感器(线圈)

MHQ0402PSA7N5JT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	<b>Multilayer</b> 积层
	<b>Non-Mag Core</b> 非磁性核心(电介质陶瓷)
	<b>Super High Q</b> Super High Q
系列   型	MHQ-PSA
状态	量产体制
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	0.40mm ±0.02mm
宽度(W)	0.20mm ±0.02mm
厚度   高低	0.20mm ±0.02mm
推荐焊盘布局(A)	0.15mm to 0.20mm
推荐焊盘布局(B)	0.20mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.18mm to 0.20mm

电气特性

电感	7.5nH ±5% at 500MHz
额定电流	180mA
直流电阻 [Typ. ]	660mΩ
直流电阻 [Max. ]	1.2Ω
自我共振频率 [Min. ]	4GHz
自我共振频率 [Typ. ]	6.29GHz
Q [Min. ]	10 at 500MHz
Q [Typ. ]	14 at 500MHz

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	20000pcs
重量	0.00007g

SMD/SMT 电感器(线圈)

MHQ0402PSA7N5JT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

---

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

## Associated Images

