

## SMD/SMT 电感器(线圈)

MHQ1005P15NGT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

## 用途



一般等级

## 特点

Multilayer 积层

Non-Mag Core 非磁性核心(电介质陶瓷)

Super High Q Super High Q

## 系列 | 型

MHQ-P

## 状态



量产体制

## 品牌

TDK



## 尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.05mm
宽度(W)	0.60mm ±0.05mm
厚度   高低	0.50mm ±0.10mm
推荐焊盘布局(A)	0.35mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.50mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.65mm Nom.

## 电气特性

电感	15nH ±2% at 100MHz
额定电流	400mA
直流电阻 [Typ. ]	221.26mΩ
直流电阻 [Max. ]	280mΩ
自我共振频率 [Min. ]	2.3GHz
自我共振频率 [Typ. ]	3.2244GHz
Q [Min. ]	23 at 250MHz
Q [Typ. ]	25 at 250MHz

## 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-55~125° C
焊接方法	回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	纸编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.001g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

MHQ1005P15NGT000

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

---

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

## Associated Images

