

SMD/SMT 电感器(线圈)

NL565050T-182J-PF

RoHS Reach

用途	一般等级
特点	<p>No Directivity 无方向性</p> <p>Wire Wound 绕线</p> <p>Ferrite Core 铁氧体磁芯</p>
系列 型	NL565050
状态	<p> 停止生产</p> <p>推荐代替型号 : 无</p> <p>停产发布日期 : 2015年5月21日</p> <p>最后订单日期 : 2016年12月22日</p> <p>最后出货日期 : 2017年6月30日</p>
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	5.60mm ±0.30mm
宽度(W)	5.00mm ±0.30mm
厚度 高低	5.00mm ±0.30mm
推荐焊盘布局(A)	2.00mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	4.00mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	4.50mm Nom.

电气特性

电感	1.8mH ±5% at 252kHz
额定电流	60mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	30 Ω
自我共振频率 [Min.]	1.3MHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	30 at 252kHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~85° C
焊接方法	<p>流体</p> <p>回流</p> <p>烙铁焊接</p>
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	400pcs
重量	0.38g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

