

用途	 一般等级
特点	<div>No Directivity无方向性</div> <div>Wire Wound绕线</div> <div>Ferrite Core铁氧体磁芯</div>
系列 型	NLC453232
状态	<div> 停止生产计划</div> <div>推荐代替型号：NLCV32T-150K-EF（不保证其兼容性。）</div> <div>停产发布日期：2020年5月28日</div> <div>最后订单日期：2022年3月31日</div> <div>最后出货日期：2022年9月30日</div>
品牌	TDK



尺寸	
长度(L)	4.50mm ±0.30mm
宽度(W)	3.20mm ±0.20mm
厚度 高低	3.20mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(A)	1.50mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	3.00mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	2.80mm Nom.

电气特性	
电感	15 μH ±10% at 2.52MHz
额定电流	450mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	700m Ω
自我共振频率 [Min.]	20MHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	10 at 2.52MHz
Q [Typ.]	

其他	
使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	流体 回流 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带（180mm卷筒）
包装个数	500pcs
重量	0.18g

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

NLC453232T-150K-PF

RoHS

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

