

## SMD/SMT 电感器(线圈)

NLC453232T-680K-PF

RoHS

用途	 一般等级
特点	 无方向性
	 绕线
	 铁氧体磁芯
系列   型	NLC453232
状态	 停止生产计划
	推荐代替型号 : <a href="#">NLCV32T-680K-EF</a> (不保证其兼容性。)
	停产发布日期 : 2020年5月28日
	最后订单日期 : 2022年3月31日 最后出货日期 : 2022年9月30日
品牌	TDK



## 尺寸

长度(L)	4.50mm ±0.30mm
宽度(W)	3.20mm ±0.20mm
厚度   高低	3.20mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(A)	1.50mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	3.00mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	2.80mm Nom.

## 电气特性

电感	68 μH ±10% at 2.52MHz
额定电流	220mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	2.6 Ω
自我共振频率 [Min.]	10MHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	10 at 2.52MHz
Q [Typ.]	

## 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	流体
	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	500pcs
重量	0.18g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

## Associated Images

