


SMD/SMT 电感器(线圈)

NLV25T-022J-PF

RoHS Reach Halogen Free

用途	一般等级
特点	No Directivity 无方向性
	Wire Wound 绕线
	Ferrite Core 铁氧体磁芯
系列 型	NLV25-PF
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : NLV25T-022J-EF (不保证其兼容性。)
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.20mm
宽度(W)	2.00mm ±0.10mm
厚度 高低	1.80mm ±0.10mm
推荐焊盘布局(A)	1.00mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	1.50mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	1.50mm Nom.

电气特性

电感	22nH ±5% at 100MHz
额定电流	420mA
直流电阻 [Typ.]	
直流电阻 [Max.]	370mΩ
自我共振频率 [Min.]	1.65GHz
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	15 at 100MHz
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	流体
	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs
重量	0.025g

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

