

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	NV
型	NV175
状态	量产体制
特点	2M00P MIL-STD-810 根据 符合医疗标准
可选	带风扇 开架式 带护盖 带U钣金 可配置产品
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	90% Typ.
额定输出电压[DC]	5Vdc
输出电压范围[DC]	5~5.5Vdc
最大输出电流	25A
最大输出功率	175W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型 开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	127mm Nom.
高度(H)	32mm Nom.
深度(D)	76.2mm Nom.
质量	250g Typ.

#### 其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	强制风冷

安全规格(认定)

IEC60601-1  
CSA60601-1  
EN60601-1  
ES60601-1  
UL60601-1  
IEC60950-1  
CSA60950-1  
EN60950-1  
UL60950-1  
IEC61010-1  
EN61010-1

---

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

---