

<b>销售对象地区</b>	全球用户(日本以外)
<b>系列</b>	NV
<b>型</b>	NV175
<b>状态</b>	量产体制
<b>特点</b>	2M00P MIL-STD-810 根据 符合医疗标准
<b>可选</b>	带风扇 开架式 带护盖 带U钣金 可配置产品
<b>可选阵容</b>	
<b>推荐EMC滤波器</b>	
<b>附件</b>	



### 快速产品查找器

点击“立即配置”选择您的完美解决方案

[立即配置](#)

### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac
效率	90% Typ.
总最大输出功率	180W
总最大峰值功率	
输出数	Up to 2

### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型 开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	127mm Nom.
高度(H)	32mm Nom.
深度(D)	76.2mm Nom.
质量	250g Typ.

### 其他

工作温度范围	0~70° C
冷却方式	强制风冷

安全规格(认定)

IEC60601-1  
CSA60601-1  
EN60601-1  
ES60601-1  
UL60601-1  
IEC60950-1  
CSA60950-1  
EN60950-1  
UL60950-1  
IEC61010-1  
EN61010-1

---

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

---