

销售对象地区	全球用户
系列	PAE
型	PAE50
状态	 量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : 无
可选	OVP自动复位
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	



电气特性

标称输入电压 [DC]	48Vdc
输入电压范围 [DC]	36~76Vdc
效率	91% Typ.
额定输出电压 [DC]	3.3Vdc
输出电压范围 [DC]	2.64~3.63Vdc
最大输出电流	16A
最大纹波和噪音	100mV
最大输出功率	52.8W
耐电压1	输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2	
耐电压3	

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	22.76mm Nom.
高度 (H)	8.5mm Nom.
深度 (D)	57.9mm Nom.
质量	25g Typ.
行业标准尺寸	1/8砖尺寸
端子类型	DIP

其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	

安全规格(认定)

CSA60950-1

EN60950-1

UL60950-1

CSA62368-1

EN62368-1

UL62368-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。