

销售对象地区	全球用户
系列	PAF
型	PAF700F
状态	量产体制
可选	安装支柱(无丝锥通孔)
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

标称输入电压 [DC]	48Vdc
输入电压范围 [DC]	36~76Vdc
效率	90% Typ.
额定输出电压 [DC]	12Vdc
输出电压范围 [DC]	7.2~13.8Vdc
最大输出电流	58.5A
最大纹波和噪音	200mV
最大输出功率	702W
耐电压1	输入 - 底板: 1500DC: 1min.
耐电压2	输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压3	输出 - 底板: 500DC: 1min.

### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	61mm Nom.
高度 (H)	12.7mm Nom.
深度 (D)	116.8mm Nom.
质量	200g Typ.
行业标准尺寸	全砖尺寸
端子类型	DIP

### 其他

工作温度范围	-40~100° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	带底板
安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

