

销售对象地区	全球用户
系列	PAH
型	PAH350S
状态	量产体制
可选	安装支柱(无丝锥通孔)
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	请参考这里。



电气特性

标称输入电压 [DC]	24Vdc
输入电压范围 [DC]	18~36Vdc
效率	88% Typ.
额定输出电压 [DC]	28Vdc
输出电压范围 [DC]	16.8~33.04Vdc
最大输出电流	12.5A
最大纹波和噪音	280mV
最大输出功率	350W
耐电压1	输入 - 底板: 1500DC: 1min.
耐电压2	输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压3	输出 - 底板: 500DC: 1min.

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	61mm Nom.
高度 (H)	12.7mm Nom.
深度 (D)	57.9mm Nom.
质量	100g Typ.
行业标准尺寸	半砖尺寸
端子类型	DIP

其他

工作温度范围	-40~100° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	带底板
安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1

