

销售对象地区	全球用户
系列	
型	
状态	 停止生产 推荐代替型号 : 无 停产发布日期 : 2015年10月8日 最后订单日期 : 2017年9月29日 最后出货日期 : 2018年3月30日
可选	ON/OFF控制负逻辑 OVP自动复位
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性

标称输入电压 [DC]	48Vdc
输入电压范围 [DC]	36~76Vdc
效率	86% Typ.
额定输出电压 [DC]	<u>2.5Vdc</u> <u>1.8Vdc</u>
输出电压范围 [DC]	<u>2.25~2.75Vdc</u> <u>1.62~1.98Vdc</u>
最大输出电流	<u>15A</u> <u>17A</u>
最大纹波和噪音	<u>75mV</u> <u>75mV</u>
最大输出功率	37.5W
耐电压1	输入 - 输出: 1500DC: 1min.
耐电压2	
耐电压3	

形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	36.8mm Nom.
高度 (H)	8.9mm Nom.
深度 (D)	57.9mm Nom.
质量	40g Typ.
行业标准尺寸	1/4砖尺寸
端子类型	DIP

其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	

安全规格(认定)

CSA C22.2 No. 60950-1

EN60950-1

UL60950-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。