

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 系列 | |
| 型 | |
| 状态 |  停止生产 推荐代替型号 : 无 停产发布日期 : 2015年10月8日 最后订单日期 : 2017年9月29日 最后出货日期 : 2018年3月30日 |
| 可选 | ON/OFF控制正逻辑 OVP自动复位 带输出电压调整修整器 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 推荐EMC滤波器 | |
| 附件 | |



电气特性

| | |
|-------------|---------------------------|
| 标称输入电压 [DC] | 48Vdc |
| 输入电压范围 [DC] | 36~76Vdc |
| 效率 | 87% Typ. |
| 额定输出电压 [DC] | 3.3Vdc 2.5Vdc |
| 输出电压范围 [DC] | 2.97~3.63Vdc 2.25~2.75Vdc |
| 最大输出电流 | 15A 17A |
| 最大纹波和噪音 | 100mV 100mV |
| 最大输出功率 | 49.5W |
| 耐电压1 | 输入 - 输出: 1500DC: 1min. |
| 耐电压2 | |
| 耐电压3 | |

形状和尺寸

| | |
|---------|-------------|
| 形状 / 安装 | 基板搭载 |
| 宽度 (W) | 36.8mm Nom. |
| 高度 (H) | 10.2mm Nom. |
| 深度 (D) | 57.9mm Nom. |
| 质量 | 40g Typ. |
| 行业标准尺寸 | 1/4砖尺寸 |
| 端子类型 | DIP |

其他

| | |
|--------|-----------|
| 工作温度范围 | -40~85° C |
| 绝缘/非绝缘 | 绝缘 |

特点

| | |
|----------|-------------------------------------------------|
| 安全规格(认定) | CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1 |
| 安全规格(根据) | |
| 备考 | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.