

销售对象地区	美洲/中国/ASEAN/印度
系列	PHV
型	
状态	量产体制
可选	负极性
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参照目录</a>



## 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	104~126VAC
输入频率范围	47~63Hz
额定输出电压 [DC]	35000Vdc
输出电压范围 [DC]	0~35000V
额定输出电流	10mA
输出电流	0~10mA
额定输出功率	350W
极性	负输出
功率因数	0.72
效率	90% Typ.
电压纹波和噪音	3.55V

## 形状和尺寸

形状 / 安装	机架安装
宽度 (W)	443mm Nom.
高度 (H)	133mm Nom.
深度 (D)	450mm Nom.
质量	17kg Typ. (37.5lbs Typ.)

## 其他

工作温度范围	0~40° C
保存温度范围	0~40° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	
安全规格 (根据)	EN61010-1 CE标志
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.