

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 销售对象地区 | 美洲/中国/ASEAN/印度         |
| 系列     | PHV                    |
| 型      |                        |
| 状态     | 量产体制                   |
| 可选     | 负极性                    |
| 可选阵容   | <a href="#">请参考这里。</a> |
| 附件     | <a href="#">请参照目录</a>  |



### 电气特性

|            |            |
|------------|------------|
| 输入         | 3相         |
| 输入电压范围[AC] | 187~229VAC |
| 输入频率范围     | 47~63Hz    |
| 额定输出电压[DC] | 35000Vdc   |
| 输出电压范围[DC] | 0~35000V   |
| 额定输出电流     | 120mA      |
| 输出电流       | 0~120mA    |
| 额定输出功率     | 4.2kW      |
| 极性         | 负输出        |
| 功率因数       | 0.9        |
| 效率         | 90% Typ.   |
| 电压纹波和噪音    | 3.55V      |

### 形状和尺寸

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 形状 / 安装 | 机架安装                      |
| 宽度(W)   | 443mm Nom.                |
| 高度(H)   | 310mm Nom.                |
| 深度(D)   | 650mm Nom.                |
| 质量      | 50kg Typ. (110.2lbs Typ.) |

### 其他

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 工作温度范围   | 0~40° C                         |
| 保存温度范围   | 0~40° C                         |
| 冷却方式     | 强制风冷                            |
| 安全规格(认定) |                                 |
| 安全规格(根据) | EN61010-1<br>CE标志               |
| 备考       | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |