

高压电源

PHV6. 5N400-3P400

RoHS

销售对象地区	美洲/中国/ASEAN/印度
系列	PHV
型	
状态	量产体制
可选	负极性
可选阵容	请参考这里。
附件	请参照目录



电气特性

输入	3相
输入电压范围[AC]	360~440VAC
输入频率范围	47~63Hz
额定输出电压[DC]	6500Vdc
输出电压范围[DC]	0~6500V
额定输出电流	400mA
输出电流	0~400mA
额定输出功率	2.8kW
极性	负输出
功率因数	0.9
效率	90% Typ.
电压纹波和噪音	700mV

形状和尺寸

形状 / 安装	机架安装
宽度(W)	443mm Nom.
高度(H)	133mm Nom.
深度(D)	650mm Nom.
质量	25kg Typ. (55.11bs Typ.)

其他

工作温度范围	0~40° C
保存温度范围	0~40° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	
安全规格(根据)	EN61010-1 CE标志
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.