

| | |
|--------|------------------------|
| 销售对象地区 | 美洲/中国/ASEAN/印度 |
| 系列 | PHV |
| 型 | |
| 状态 | 量产体制 |
| 可选 | 正极性 |
| 可选阵容 | 请参考这里。 |
| 附件 | 请参照目录 |



电气特性

| | |
|------------|------------|
| 输入 | 3相 |
| 输入电压范围[AC] | 360~440VAC |
| 输入频率范围 | 47~63Hz |
| 额定输出电压[DC] | 6500Vdc |
| 输出电压范围[DC] | 0~6500V |
| 额定输出电流 | 2.3A |
| 输出电流 | 0~2300mA |
| 额定输出功率 | 15kW |
| 极性 | 正输出 |
| 功率因数 | 0.9 |
| 效率 | 90% Typ. |
| 电压纹波和噪音 | 700mV |

形状和尺寸

| | |
|---------|----------------------------|
| 形状 / 安装 | 机架安装 |
| 宽度(W) | 443mm Nom. |
| 高度(H) | 535mm Nom. |
| 深度(D) | 650mm Nom. |
| 质量 | 110kg Typ. (242.51bs Typ.) |

其他

| | |
|----------|---------------------------------|
| 工作温度范围 | 0~40° C |
| 保存温度范围 | 0~40° C |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 安全规格(认定) | |
| 安全规格(根据) | EN61010-1 CE标志 |
| 备考 | 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.