

SMD/SMT 电感器(线圈)

PLEA67BBA2R2M-1PT00

新产品

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	No Directivity 无方向性
	Thin-film 薄膜
	Shield 磁屏蔽
	Metal Core 金属磁芯
系列   型	PLE
状态	量产体制
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.10mm
宽度(W)	0.60mm ±0.10mm
厚度   高低	0.80mm Max.
推荐焊盘布局(A)	0.31mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.58mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	0.32mm Nom.

电气特性

电感	2.2 μH ±20% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	600mA (30% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]	500mA (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	800mA (40° C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]	500mA (40° C Rise)
直流电阻 [Typ.]	510m Ω
直流电阻 [Max.]	620m Ω
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~125° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	5000pcs
重量	0.003g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

PLEA67BBA2R2M-1PT00

新产品

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

---

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

SMD/SMT 电感器(线圈)

PLEA67BBA2R2M-1PT00

新产品

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

## Associated Images

