

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	PXA
型	PXA15
状态	量产体制
可选	ON/OFF控制负逻辑 修整器远程调整
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	
附件	



### 电气特性

标称输入电压 [DC]	48Vdc
输入电压范围 [DC]	18~75Vdc
效率	86% Typ.
额定输出电压 [DC]	12Vdc
输出电压范围 [DC]	10.8~13.2Vdc
输出电流范围	0~1.3A
最大纹波和噪音	100mV
最大输出功率	15.6W
耐电压1	输入 - 输出: 2250DC: 1min.
耐电压2	
耐电压3	

### 形状和尺寸

形状 / 安装	基板搭载
宽度 (W)	27.9mm Nom.
高度 (H)	8.5mm Nom.
深度 (D)	23.9mm Nom.
质量	
行业标准尺寸	1x1英寸尺寸
端子类型	DIP

### 其他

工作温度范围	-40~85° C
绝缘/非绝缘	绝缘
特点	
安全规格 (认定)	IEC60950-1 EN60950-1 UL60950-1

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

安全规格(根据)  
All specifications are subject to change without notice.