

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	QS
型	QS5
状态	量产体制
特点	2MOPP MIL-STD-810 根据(振动・冲击) 符合医疗标准
可选	可配置产品 5V/2A辅助电源(Enable)
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	90~264Vac 180~264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	91% Typ.
额定输出电压[DC]	12Vdc
输出电压范围[DC]	12~13.2Vdc
最大输出电流	50A
最大输出功率	600W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	270mm Nom.
高度(H)	63.3mm Nom.
深度(D)	127mm Nom.
质量	

#### 其他

工作温度范围	-20~70° C
冷却方式	强制风冷

安全规格(认定)

IEC60601-1  
CSA60601-1  
EN60601-1  
ES60601-1  
UL60601-1  
IEC60950-1  
CSA60950-1  
EN60950-1  
UL60950-1  
IEC61010-1  
EN61010-1  
IEC62368-1  
CSA62368-1  
EN62368-1  
UL62368-1

安全规格(根据)

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。