

销售对象地区	全球用户
电源	单相
系列	RSEN
状态	量产体制
特点	
可选	<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Standard</span> 标准型
可选阵容	
附件	
品牌	TDK-Lambda



### 电气特性

额定电流	40A
额定电压 [AC]	250V
额定电压 [DC]	250V
耐电压	AC2500V, 60s [line - earth]
绝缘电阻 (Min.)	100M $\Omega$ [DC500V, 1min.]
泄漏电流 (Max.)	1mA [250V, 60Hz]
直流电阻 (Max.)	6m $\Omega$
共模衰减量 (Min.)	25dB (2MHz~10MHz)
差模衰减量 (Min.)	25dB (0.2MHz~30MHz)

### 形状和尺寸

形状 / 安装	低背
长度(L)	90mm Nom.
宽度(W)	170mm Nom.
高度(H)	54mm Nom.
质量	865g Typ.

### 其他

终端	配电箱
使用温度范围	-25~85° C
性能	通用特性
附加功能	
安全规格	UL1283 CSA C22.2 No. 8 EN60939-1 EN60939-2

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.