

| | |
|--------|--|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 电源 | 单相 |
| 系列 | RSEN |
| 状态 | 量产体制 |
| 特点 | |
| 可选 | Standard 标准型 |
| 可选阵容 | |
| 附件 | |
| 品牌 | TDK-Lambda |



| 电气特性 | |
|--------------|-------------------------------|
| 额定电流 | 200A |
| 额定电压 [AC] | 250V |
| 额定电压 [DC] | 250V |
| 耐电压 | AC2500V, 60s [line - earth] |
| 绝缘电阻 (Min.) | 100M Ω [DC500V, 1min.] |
| 泄漏电流 (Max.) | 1mA [250V, 60Hz] |
| 直流电阻 (Max.) | 1.4m Ω |
| 共模衰减量 (Min.) | 10dB (0.4MHz~30MHz) |
| 差模衰减量 (Min.) | 25dB (0.1MHz~30MHz) |

| 形状和尺寸 | |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 低背 |
| 长度(L) | 195mm Nom. |
| 宽度(W) | 390mm Nom. |
| 高度(H) | 103mm Nom. |
| 质量 | 8.4kg Typ. |

| 其他 | |
|--------|-----------|
| 终端 | 配电箱 |
| 使用温度范围 | -25~85° C |
| 性能 | 通用特性 |
| 附加功能 | |
| 安全规格 | |