

| | |
|--------|------------|
| 销售对象地区 | 全球用户 |
| 电源 | 3相/3线 |
| 系列 | RTMN |
| 状态 | 量产体制 |
| 特点 | |
| 可选 | |
| 可选阵容 | |
| 附件 | |
| 品牌 | TDK-Lambda |



电气特性

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 额定电流 | 6A |
| 额定电压 [AC] | 500V |
| 额定电压 [DC] | 500V |
| 耐电压 | AC2500V, 60s [line - earth] |
| 绝缘电阻 (Min.) | 100M Ω [DC500V, 1min.] |
| 泄漏电流 [三角形接线] (Max.) | 5mA [500V, 60Hz] |
| 泄漏电流 [星形接线] (Max.) | |
| 直流电阻 (Max.) | 290m Ω |
| 共模衰减量 (Min.) | 25dB (0.1MHz~20MHz) |
| 差模衰减量 (Min.) | 25dB (0.1MHz~30MHz) |

形状和尺寸

| | |
|---------|------------|
| 形状 / 安装 | 低背 |
| 长度(L) | 95mm Nom. |
| 宽度(W) | 210mm Nom. |
| 高度(H) | 50mm Nom. |
| 质量 | 670g Typ. |

其他

| | |
|--------|----------------------------------|
| 终端 | 配电箱 |
| 使用温度范围 | -25~85° C |
| 性能 | 脉冲衰减 宽带高衰减 |
| 附加功能 | |
| 安全规格 | UL1283 EN60939-1 EN60939-2 |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.