

销售对象地区	全球用户
系列	RTW
型	RTW 300W
状态	量产体制
特点	
可选	带护盖(端子台朝上)
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	
效率	86% Typ.
额定输出电压[DC]	3.3Vdc
输出电压范围[DC]	1.8~3.6Vdc
最大输出电流	70A
最大输出功率	231W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	40mm Nom.
高度(H)	120mm Nom.
深度(D)	250mm Nom.
质量	1300g Typ.

其他

工作温度范围	-10~71° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格(根据)	UL62368-1
	电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)

备考
Images are for reference only and show exemplary products.

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.