

销售对象地区	全球用户
系列	RWS-B
型	RWS1000B
状态	量产体制
特点	SEMI F47 根据
可选	并列运行 电力故障(PF信号)信号
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~340Vdc
效率	88% Typ.
额定输出电压[DC]	48Vdc
输出电压范围[DC]	40.8~57.6Vdc
最大输出电流	21A
最大输出功率	1008W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	127mm Nom.
高度(H)	63mm Nom.
深度(D)	198mm Nom.
质量	2000g Typ.

其他

工作温度范围	-20~60° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
安全规格(根据)	UL62368-1
	电气用品安全法 别表第十二

† Images are for reference only and show exemplary products.

† 本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

† All specifications are subject to change without notice.