

销售对象地区	全球用户
系列	RWS-B
型	RWS100B
状态	量产体制
特点	SEMI F47 根据
可选	基板两面涂层
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~370Vdc
效率	79% Typ.
额定输出电压[DC]	5Vdc
输出电压范围[DC]	4.5~5.75Vdc
最大输出电流	14A
最大输出功率	70W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	39mm Nom.
高度(H)	94mm Nom.
深度(D)	108mm Nom.
质量	400g Typ.

其他

工作温度范围	-20~70° C
冷却方式	自然风冷
安全规格(认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
	CSA C22.2 No. 107.1-01
	UL508

† Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格(根据) 安全规格(根据) was created based on the data listed on the TDK Corporation website. 电气用品安全法 别表第八(只100VAC时)

† All specifications are subject to change without notice.

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。