

销售对象地区	全球用户
系列	RWS-B
型	RWS600B
状态	量产体制
特点	SEMI F47 根据
可选	低电压检测 (LV) 信号
	并列运行
	远程ON/OFF控制 遥感
可选阵容	<a href="#">请参考这里。</a>
推荐EMC滤波器	<a href="#">请参考这里。</a>
附件	<a href="#">请参考这里。</a>



### 电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~330Vdc
效率	88.5% Typ.
额定输出电压 [DC]	48Vdc
输出电压范围 [DC]	43.2~52.8Vdc
最大输出电流	12.5A
最大输出功率	600W

### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	61mm Nom.
高度 (H)	120mm Nom.
深度 (D)	190mm Nom.
质量	1600g Typ.

### 其他

工作温度范围	-20~70° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	CSA60950-1
	EN60950-1
	UL60950-1
	CSA62368-1
	EN62368-1
	UL62368-1
安全规格 (根据)	电气用品安全法 别表第八 (只100VAC时)

