

销售对象地区	全球用户
系列	RWS-B
型	RWS600B
状态	量产体制
特点	SEMI F47 根据 低电压检测 (LV) 信号
可选	并行运行 遥感
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	请参考这里。
附件	请参考这里。



电气特性

输入	单相
输入电压范围 [AC]	85~265Vac
输入电压范围 [DC]	120~330Vdc
效率	77.5% Typ.
额定输出电压 [DC]	5Vdc
输出电压范围 [DC]	4.5~5.75Vdc
最大输出电流	100A
最大输出功率	500W

形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度 (W)	61mm Nom.
高度 (H)	120mm Nom.
深度 (D)	190mm Nom.
质量	1600g Typ.

其他

工作温度范围	-20~70° C
冷却方式	强制风冷
安全规格 (认定)	CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1 CSA62368-1 EN62368-1 UL62368-1

† Images are for reference only and show exemplary products.

安全规格 (根据) 本文件是根据列出的数据在 TDK Corporation 网站上创建的。 (只100VAC时)

† All specifications are subject to change without notice.

备考

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。