

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	
型	
状态	 停止生产 最后订单日期 : 2016年9月30日 最后出货日期 : 2017年3月31日
特点	
可选	
可选阵容	
推荐EMC滤波器	
转换托架	
附件	



#### 电气特性

输入	单相
输入电压范围[AC]	85~265Vac
输入电压范围[DC]	120~370Vdc
效率	70% Typ.
额定输出电压[DC]	3.3Vdc
输出电压范围[DC]	2.97~3.96Vdc
最大输出电流	55A
最大输出功率	181.5W

#### 形状和尺寸

形状 / 安装	封闭 / 单体型
行业标准尺寸	
宽度(W)	52mm Nom.
高度(H)	102mm Nom.
深度(D)	198mm Nom.
质量	950g Typ.

#### 其他

工作温度范围	-10~65° C
冷却方式	强制风冷
安全规格(认定)	CSA C22.2 No. 60950-1 EN60950-1 UL60950-1 EN50178

#### 安全规格(根据)

Images are for reference only and show exemplary products.

This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

All specifications are subject to change without notice.

本页面的数据仅供参考，并展示了示例产品。

本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。