


双工器 (Duplexer)

TFSD10055950-5102A2

RoHS Pb Free

应用	W-LAN Bluetooth
蜂窝网络频带	
使用	一般等级
系列	TFSD
状态	停止生产 推荐代替型号： DPX105950DT-6112A2 （不保证其兼容性。）
	停产发布日期：2019年11月29日
	最后订单日期：2021年1月1日 最后出货日期：2021年4月1日



尺寸

长度(L)	1.00mm ±0.10mm
宽度(W)	0.50mm ±0.10mm
厚度(T)	0.30mm ±0.05mm

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	2400~2496MHz
插入损耗 [Max.]	0.5dB
衰减量 [Min.]	20dB at 4900~5950MHz
	20dB at 7200~7488MHz
反射损失 [Min.]	10dB
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	4900~5950MHz
插入损耗 [Max.]	1.2dB
衰减量 [Min.]	26dB at 500~2700MHz
	15dB at 9800~11900MHz
反射损失 [Min.]	10dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	10000pcs
重量	0.0007g
端子形状	LGA
端子数量	4

其他详细信息 for reference only and show exemplary products. [请参照目录/规格书](#)

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)