

应用	W-LAN Bluetooth GPS
蜂窝网络频带	
使用	一般等级
系列	TPX20
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号： 敬请咨询



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.15mm
宽度(W)	1.25mm ±0.15mm
厚度(T)	0.60mm Max.

电气特性

----- 低频带 -----	
开始/停止频率	1559~1606MHz
插入损耗 [Max.]	0.7dB
衰减量 [Min.]	19dB at 2400~2500MHz 28dB at 4900~5950MHz
反射损失 [Min.]	10dB
----- 中频带 -----	
开始/停止频率	2400~2500MHz
插入损耗 [Max.]	1.25dB
衰减量 [Min.]	25dB at 1560~1606MHz 25dB at 4800~5000MHz 15dB at 7200~7500MHz
反射损失 [Min.]	10dB
----- 高频带 -----	
开始/停止频率	4900~5950MHz
插入损耗 [Max.]	1.5dB
衰减量 [Min.]	25dB at 1560~1606MHz 30dB at 3400~3600MHz 30dB at 3600~3800MHz 10dB at 6900~7200MHz 13dB at 7200~7800MHz 21dB at 10300~11700MHz
反射损失 [Min.]	9dB
其他详细信息	请参照目录/规格书

其他

使用温度范围	-40~85° C
--------	-----------

AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.0051g
端子形状	LGA
端子数量	8
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)