

应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频段	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/28/29/32/33/34/35/36/37/38/39/42/44/45/51/65/66/67/68/69/70/74/76/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	TPX25
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : <a href="#">敬请咨询</a>



### 尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.10mm
宽度(W)	2.00mm ±0.10mm
厚度(T)	0.90mm ±0.10mm

### 电气特性

#### ----- 低频带 -----

开始/停止频率	698~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.7dB
衰减量 [Min.]	7dB at 1427~1511MHz 12dB at 1710~2170MHz 27dB at 2500~2690MHz 35dB at 3400~3600MHz
反射损失 [Min.]	14dB

#### ----- 中频带 -----

开始/停止频率	1427~2170MHz
插入损耗 [Max.]	1.2dB
衰减量 [Min.]	14dB at 698~960MHz 10dB at 2500~2690MHz 15dB at 3400~3600MHz
反射损失 [Min.]	14dB

#### ----- 高频带 -----

开始/停止频率	2500~3600MHz
插入损耗 [Max.]	1.5dB
衰减量 [Min.]	18dB at 698~960MHz 16dB at 1427~1511MHz 15dB at 1710~2170MHz
反射损失 [Min.]	14dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

### 其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs

重量	0.0142g
端子形状	LGA
端子数量	9
其他详细信息	<a href="#">请参照目录/规格书</a>

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)