

应用	UMTS LTE 5G
蜂窝网络频段	Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/17/18/19/20/22/23/25/26/27/28/29/30/31/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/48/49/65/66/67/68/69/70/71/72/73/80/81/82/83/84/85/86
使用	一般等级
系列	TPX25
状态	量产体制



尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.10mm
宽度(W)	2.00mm ±0.10mm
厚度(T)	0.90mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	450~960MHz
插入损耗 [Max.]	0.45dB
衰减量 [Min.]	15dB at 1710~2690MHz 20dB at 3400~3800MHz 13dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	11.73dB

----- 中频带 -----

开始/停止频率	1710~2690MHz
插入损耗 [Max.]	0.75dB
衰减量 [Min.]	15dB at 450~960MHz 13dB at 3400~3800MHz 13dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	11.73dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	3400~5850MHz
插入损耗 [Max.]	0.9dB
衰减量 [Min.]	17dB at 450~960MHz 15dB at 1710~2690MHz
反射损失 [Min.]	9.54dB

其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.0149g
端子形状	LGA

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)