

应用	W-LAN Bluetooth UMTS LTE
蜂窝网络频带	Band 11/21/22/32/42/43/45/48/49
使用	一般等级
系列	TPX25
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号： 敬请咨询



尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.10mm
宽度(W)	2.00mm ±0.10mm
厚度(T)	0.70mm ±0.10mm

电气特性

----- 低频带 -----

开始/停止频率	1447~2500MHz
插入损耗 [Max.]	0.8dB
衰减量 [Min.]	20dB at 3400~3600MHz 25dB at 3600~3800MHz 30dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	10.03dB

----- 中频带 -----

开始/停止频率	3400~3800MHz
插入损耗 [Max.]	1dB
衰减量 [Min.]	14dB at 1447~1511MHz 13dB at 2400~2500MHz 10dB at 5150~5850MHz
反射损失 [Min.]	10.03dB

----- 高频带 -----

开始/停止频率	5150~5850MHz
插入损耗 [Max.]	1.5dB
衰减量 [Min.]	20dB at 1447~1511MHz 17dB at 2400~2500MHz 17dB at 3400~3600MHz 17dB at 3600~3800MHz
反射损失 [Min.]	8.01dB

 其他详细信息 [请参照目录/规格书](#)

其他

使用温度范围	-40~85° C
--------	-----------

AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm)
包装个数	2000pcs
重量	0.0119g
端子形状	LGA
端子数量	9
其他详细信息	请参照目录/规格书

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)