AC-DC电源

U6Y002J

RoHS

销售对象地区	全球用户(日本以外)
系列	EFE-M
型	EFE400M
状态	量产体制
特点	全数字控制 2MOPP 应对峰值负荷 符合医疗标准
可选	风扇辅助电源
可选阵容	请参考这里。
推荐EMC滤波器	
附件	



电气特性	
输入	单相
输入电压范围[AC]	90～264Vac
输入电压范围[DC]	
效率	90% Typ.
额定输出电压[DC]	24Vdc
输出电压范围[DC]	22.8～26.4Vdc
最大输出电流	16.7A
最大平均电流	
最大峰值电流	22.08A
最大输出功率	400W
最大平均功率	
最大峰值功率	530W

形状和尺寸	
形状 / 安装	开架式
行业标准尺寸	
宽度(W)	165.1mm Nom.
高度(H)	34mm Nom.
深度(D)	88.9mm Nom.
质量	450g Typ.

其他	
工作温度范围	0～50° C
冷却方式	强制风冷 自然风冷

安全规格(认定)	IEC60601-1 CSA60601-1 EN60601-1 ES60601-1 UL60601-1 IEC60950-1 CSA60950-1 EN60950-1 UL60950-1
安全规格(根据)	EN61010-1 IEC61010-1
备考	本页面仅记载了代表性特性值。详细规格及条件请浏览各类技术数据。

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

Copyright(c) TDK Corporation. All rights reserved.