

| | |
|------|--------------------------|
| 用途 | 一般等级 |
| 用途详细 | 家电设备 |
| 特点 | Conductive 传导噪音对策 |
| 系列 | VFS |
| 状态 | 量产体制 |



尺寸

| | |
|-----------|----------------|
| 长度(L) | 6.00mm ±0.30mm |
| 宽度(W) | 6.00mm ±0.30mm |
| 厚度(T) | 4.50mm Max. |
| 推荐焊盘布局(A) | 1.90mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(B) | 2.30mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(C) | 5.10mm Nom. |

电气特性

| | |
|---------------------|--------|
| 阻抗 (Typ.) at 1MHz | |
| 阻抗 (Typ.) at 100MHz | |
| 阻抗 (Typ.) at 900MHz | |
| 阻抗 (Typ.) at 1.7GHz | |
| 额定电流 | 5.1A |
| 直流电阻 (Typ.) | 19mΩ |
| 直流电阻 (Max.) | 24.7mΩ |

其他

| | |
|------------------|------------------------|
| 使用温度范围(包括自我温度上升) | -40~105° C |
| 焊接方法 | 回流 烙铁焊接 |
| 包装形式 | 塑封编带 (330mm卷筒、带宽 12mm) |
| 包装个数 | 1500pcs |
| 重量 | 0.6g |

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

