

SMD/SMT 电感器(线圈)

VLB12065HT-R36M

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	No Directivity 无方向性
	Wire Wound 绕线
	Ferrite Core 铁氧体磁芯
系列   型	VLB
状态	量产体制
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	11.60mm ±0.40mm
宽度(W)	9.70mm ±0.30mm
厚度   高低	6.30mm ±0.20mm
推荐焊盘布局(A)	3.40mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	5.60mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	3.00mm Nom.

电气特性

电感	360nH ±20% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	35A (20% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]	
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	27A (40° C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]	
直流电阻 [Typ.]	440 μΩ
直流电阻 [Max.]	466 μΩ
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~125° C
焊接方法	回流
	烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (330mm卷筒)
包装个数	500pcs
重量	3.22g

! Images are for reference only and show exemplary products.  
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

## Associated Images

