


用途	车载等级
特点	Wire Wound 绕线
	Shield 磁屏蔽
	Ferrite Core 铁氧体磁芯
系列   型	VLF-M
状态	停止生产 推荐代替型号 : <a href="#">VLS5045EX-4R7M-H</a> (不保证其兼容性。)
	停产发布日期 : 2017年5月18日
	最后订单日期 : 2021年3月31日
	最后出货日期 : 2021年9月30日
品牌	TDK



### 尺寸

长度(L)	4.00mm ±0.20mm
宽度(W)	3.20mm ±0.20mm
厚度   高低	1.50mm Max.
推荐焊盘布局(A)	1.10mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	1.30mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	1.80mm Nom.

### 电气特性

电感	4.7 μH ±20% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	1.54A (30% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]	1.39A (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	2.13A (40° C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]	
直流电阻 [Typ.]	73mΩ
直流电阻 [Max.]	87mΩ
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

### 其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.

重量 This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website. 0.072g

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

## Associated Images

