

SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS201612ET-R47N

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	 一般等级
特点	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Wire Wound</div> 绕线 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Shield</div> 磁屏蔽 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ferrite Core</div> 铁氧体磁芯
系列 型	VLS-E
状态	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;"> 量产体制(新设计非推荐)</div>
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	2.00mm ±0.10mm
宽度(W)	1.60mm ±0.10mm
厚度 高低	1.20mm Max.
推荐焊盘布局(A)	0.65mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.70mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	1.60mm Nom.

电气特性

电感	470nH ±30% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	2.15A (30% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]	1.9A (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	2A (40° C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]	
直流电阻 [Typ.]	52mΩ
直流电阻 [Max.]	63mΩ
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs
重量	0.014g

! Images are for reference only and show exemplary products.

! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

! All specifications are subject to change without notice.

特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)

Associated Images

