


SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS201612HBX-R33M-1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

| | |
|--------|-----------------|
| 用途 | 一般等级 |
| 特点 | Wire Wound 绕线 |
| | Shield 磁屏蔽 |
| | Metal Core 金属磁芯 |
| 系列 型 | VLS-HBX-1 |
| 状态 | 量产体制 |
| 品牌 | TDK |



尺寸

| | |
|-----------|----------------|
| 长度(L) | 2.00mm ±0.20mm |
| 宽度(W) | 1.60mm ±0.20mm |
| 厚度 高低 | 1.20mm Max. |
| 推荐焊盘布局(A) | 0.50mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(B) | 1.00mm Nom. |
| 推荐焊盘布局(C) | 1.60mm Nom. |

电气特性

| | |
|---------------------|--------------------|
| 电感 | 330nH ±20% at 1MHz |
| 额定电流(基于L变化) [Typ.] | 5A (30% Down) |
| 额定电流(基于L变化) [Max.] | 4.34A (30% Down) |
| 额定电流(基于温度上升) [Typ.] | 4.55A (40° C Rise) |
| 额定电流(基于温度上升) [Max.] | 3.87A (40° C Rise) |
| 直流电阻 [Typ.] | 28mΩ |
| 直流电阻 [Max.] | 35mΩ |
| 自我共振频率 [Min.] | |
| 自我共振频率 [Typ.] | |
| Q [Min.] | |
| Q [Typ.] | |

其他

| | |
|------------------|-----------------------|
| 使用温度范围(包括自我温度上升) | -40~105° C |
| 焊接方法 | 回流 |
| AEC-Q200 | NO |
| 包装形式 | 塑封编带 (180mm卷筒、带宽 8mm) |
| 包装个数 | 2000pcs |
| 重量 | 0.02g |

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS201612HBX-R33M-1

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

Associated Images

