


SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS252008ET-3R3M

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

用途	一般等级
特点	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Wire Wound</div> 绕线 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;">Shield</div> 磁屏蔽 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ferrite Core</div> 铁氧体磁芯
系列   型	VLS-E
状态	量产体制(新设计非推荐) 推荐代替型号 : <a href="#">VLS252010CX-3R3M-1</a> (不保证其兼容性。)
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	2.50mm ±0.10mm
宽度(W)	2.00mm ±0.10mm
厚度   高低	0.80mm Max.
推荐焊盘布局(A)	0.85mm Nom.
推荐焊盘布局(B)	0.80mm Nom.
推荐焊盘布局(C)	2.00mm Nom.

电气特性

电感	3.3 μH ±20% at 1MHz
额定电流(基于L变化) [Typ.]	820mA (30% Down)
额定电流(基于L变化) [Max.]	730mA (30% Down)
额定电流(基于温度上升) [Typ.]	700mA (40° C Rise)
额定电流(基于温度上升) [Max.]	
直流电阻 [Typ.]	346mΩ
直流电阻 [Max.]	416mΩ
自我共振频率 [Min.]	
自我共振频率 [Typ.]	
Q [Min.]	
Q [Typ.]	

其他

使用温度范围(包括自我温度上升)	-40~105° C
焊接方法	回流
AEC-Q200	NO
包装形式	塑封编带 (180mm卷筒)
包装个数	2000pcs
重量	0.015g

! Images are for reference only and show exemplary products.  
 ! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.  
 ! All specifications are subject to change without notice.

SMD/SMT 电感器(线圈)

VLS252008ET-3R3M

RoHS Reach Halogen Free Pb Free

---

特性图表(这是参考数据, 并不保证产品的特性。)

## Associated Images

